

PROMOTION METABO

W8-115 n° 600259420

Meuleuse d'angle de 4 1/2 po



Diamètre maximale de la meule : 4 1/2 po
Vitesse à vide (RPM) : 10,000
Amps : 8.0
Filetage du mandrin : 5/8 po - 11
Taux de puissance en watts : 800

134,95\$

- Moteur de longue durée
- Commutateur avec verrouillage
- Ajustement du garde sans outil
- Poignée latérale à 2 positions anti-vibrations (MVT) vibratex Metabo
- Embrayage de sécurité Metabo
- Balais au carbone (auto-arrêt)
- Grille de protection d'enroulement

WE14-150 Quick n° 601451420

Meuleuse d'angle de 6 po



Diamètre maximale de la meule : 6 po
Vitesse à vide RPM : 9,000
Amps : 12.0
Filetage du mandrin : 5/8 po-11
Taux de puissance en watts : 1400

219,95\$

- Commutateur avec verrouillage sécuritaire
- Protection d'interruption actuelle
- Contrôle électronique de maintien de la vitesse sous pression
- Système de recharge de meules Quick
- Grille de protection d'enroulement
- Embrayage de sécurité Metabo
- Protection thermique de surcharge

W8-125 n° 600263420

Meuleuse d'angle de 5 po



Diamètre maximale de la meule : 5 po
Vitesse à vide (RPM) : 10,000
Amps : 8.0
Filetage du mandrin : 5/8 po - 11
Taux de puissance en watts : 800

139,95\$

- Moteur de longue durée
- Commutateur avec verrouillage
- Ajustement du garde sans outil
- Poignée latérale à 2 positions anti-vibrations (MVT) vibratex Metabo
- Embrayage de sécurité Metabo
- Balais au carbone (auto-arrêt)
- Grille de protection d'enroulement

W11-125 Quick n° 600270420

Meuleuse d'angle de 5 po



Diamètre maximale de la meule : 5 po
Vitesse à vide (RPM) : 10,000
Amps : 9.6
Filetage du mandrin : 5/8 po - 11
Taux de puissance en watts : 1100

199,95\$

- Système de recharge de meules « Quick »
- Commutateur avec verrouillage
- Poignée latérale à 2 positions anti-vibrations (MVT) Vibratex metabo
- Ajustement du garde sans outil
- Embrayage de sécurité
- Grille de protection d'enroulement

WE14-150 n° 600160420

Meuleuse d'angle de 6 po



Diamètre maximale de la meule : 6 po
Vitesse à vide (RPM) : 9,000
Amps : 12.2
Filetage du mandrin : 5/8 - 11 po
Taux de puissance en watts : 1400

**Nouvelle
Génération!**

259,95\$

- Commutateur avec verrouillage sécuritaire
- Protection d'interruption actuelle
- Contrôle électronique de maintien de la vitesse sous pression
- Système de recharge de meules Quick
- Grille de protection d'enroulement
- Embrayage de sécurité Metabo
- Protection thermique de surcharge

Brosse d'acier n° 623804000

2 3/4 po x 5/8 po-11, Nouée

10,95\$



Brosse d'acier inoxydable n° 623805000

2 3/4 po x 5/8 po-11, Nouée

14,95\$

EN VIGUEUR JUSQU'AU 26 JUIN 2009



GARANTIE DE 3 ANS METABO

AVEC UNE INSCRIPTION EN LIGNE AU
WWW.METABO.CA/XXL

metabo®